

Een comfortabele
temperatuur van
entreehal tot en
met zolderkamer

SRK_wandunits



Mitsubishi Heavy Industries is één van de toonaangevende airconditioning producenten in de wereld. Bescherming van het milieu staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Gebruik van het koudemiddel R410A, compacter ontwerp en het niet meer gebruiken van schadelijke materialen, zijn hier duidelijke voorbeelden van.

 **mitsubishi**
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Wandmodel SRK



Model binnendeel	SRK-	20ZM-S	25ZM-S	35ZM-S	50ZM-S
Model buitendeel	SRC-	20ZM-S	25ZM-S	35ZM-S	50ZM-S
Gegevens set					
Koelcapaciteit	kW	2,0	2,5	3,5	5,0
Verwarmingscap.	kW	2,7	3,2	4,0	5,8
Verwarmingscap. bij -10 °C	kW	2,41	2,48	2,78	2,78
Pdesign capaciteit koel./verw.	kW	2,0/2,8	2,5/2,9	3,5/3,2	5,0/4,7
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		7,0/4,1	7,1/4,2	7,1/4,2	6,3/4,2
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/h	101/968	124/977	173/1074	278/1568
E.E.R./C.O.P.		4,6/4,4	4,0/4,0	3,5/4,0	3,2/3,7
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen	kW	0,44/0,62	0,62/0,80	1,0/1,0	1,55/1,59
Nominale stroomsterkte	A	2,4/3,1	3,1/3,8	4,7/4,7	6,8/7,0
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T
Bekabeling binnen/buitenunit	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voeding		buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	15	15	15	25
Maximaal hoogteverschil	m	10	10	10	15
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Koudemiddel inhoud R410A	kg	0,75	0,75	1,05	1,35
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	0	0	0	0
Gegevens binnendeel					
Luchthoeveelheid (u-la)/la/mi/ho	m³/uur	288/318/336/468	300/318/360/474	300/324/384/606	318/360/468/678
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	21/24/27/33	21/24/28/34	22/26/32/42	25/28/37/46
Geluidsvermogen	dB(A)	49	50	58	60
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (hxbxd)	mm	294x798x229	294x798x229	294x798x229	294x798x229
Gewicht	kg	9,5	9,5	9,5	9,5
Gegevens buitendeel					
Luchthoeveelheid	m³/uur	1770	1926	1890	2160
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	47 (42)	48 (42)	50 (45)	51 (43)
Geluidsvermogen	dB(A)	59	60	62	61
Afmetingen (hxbxd)	mm	540x842x290	540x842x290	540x842x290	640x871x290
Gewicht	kg	31,5	31,5	34,5	40,5



Model binnendeel	SRK-	63ZM-S	71ZM-S	80ZM-S
Model buitendeel	SRC-	63ZM-S	71ZM-S	80ZM-S
Gegevens set				
Koelcapaciteit	kW	6,3(2,15~7,1)	7,1(2,15~8,0)	8,0(2,15~8,5)
Verwarmingscap.	kW	7,1(1,7~9,5)	8,0(1,6~10,0)	9,0(1,7~10,5)
Verwarmingscap. bij -10 °C	kW	5,99	6,49	6,49
Pdesign capaciteit koel./verw.	kW	6,3/7,1	7,1/7,6	8,0/7,9
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		6,3/4,2	6,1/4,1	5,8/4,0
Energie label		A++/A+	A+/A+	A+/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/h	351/2421	411/2643	491/2785
E.E.R./C.O.P.		3,6/4,0	3,3/3,7	3,0/3,5
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen	kW	1,76/1,79	2,16/2,14	2,65/2,55
Nominale stroomsterkte	A	8,0/8,1	9,7/9,7	11,9/11,4
Afzekerwaarde	A	20T	20T	20T
Bekabeling binnen/buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voeding		buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	30	30	30
Maximaal hoogteverschil	m	20	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"
Koudemiddel inhoud R410A	kg	1,8	1,8	1,8
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	25	25	25
Gegevens binnendeel				
Luchthoeveelheid (u-la)/la/mi/ho	m ³ /uur	480/780/960/1110	480/840/1050/1170	480/900/1110/1260
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	26/37/43/47	26/39/45/49	26/41/47/51
Geluidsvermogen	dB(A)	59	60	64
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (hxbxd)	mm	318x1098x248	318x1098x248	318x1098x248
Gewicht	kg	16,0	16,0	16,0
Gegevens buitendeel				
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	2910	3300	3780
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	49(45)	53(45)	56(45)
Geluidsvermogen	dB(A)	62	66	69
Afmetingen (hxbxd)	mm	750x968x340	750x968x340	750x968x340
Gewicht	kg	57,0	57,0	57,0

Uw adviseur/installateur:



Coolmark B.V. is de officiële importeur van Nederland voor Mitsubishi Heavy Industries Ltd. airconditioning systemen.

